


TYLNE ŚWIATŁO Z RADAREM WYKRYWAJĄCYM SEEMEE 100AD

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE, AUTOMATYCZNA OCHRONA



TYLNE ŚWIATŁO Z RADAREM WYKRYWAJĄCYM

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE,
SEEMEE 100AD



ZASTOSOWANIA RYNKOWE

Jazda na rowerze
szosowym
miejska
Codzienne
dojazdy do pracy

OPIS

W obliczu rosnącego niepokoju o bezpieczeństwo rowerzystów w miastach, SEEMEE 100AD zostało pomysłowo opracowane jako pionierskie rozwiązanie. Jego główną misją jest znaczne zwiększenie widoczności rowerzystów poprzez automatyczne wykrywanie i intensywne migające alerty, zmniejszając w ten sposób ryzyko związane z zatłoczonymi drogami miejskimi.

Wykorzystując najnowocześniejsze możliwości wykrywania radarowego, SEEMEE 100AD pozostaje czujny i jest w stanie wykryć:

nadjeżdżających pojazdów z odległości do 25 metrów. Niezależnie od tego, czy chodzi o cichy przejazd na rowerze elektrycznym, czy o szybki ruch samochodów poruszających się z prędkością od 5 do 160 kilometrów na godzinę, SEEMEE 100AD natychmiast reaguje i ostrzega za pomocą lampy błyskowej o mocy 100 lumenów, skutecznie zmniejszając ryzyko najechniania na tył pojazdu, zapewniając bezpieczniejszą jazdę.

Wprowadzając innowacyjną koncepcję zsynchronizowanego migania grupowego, technologia PelotonSync Flash w SEEMEE 100AD zapewnia, że gdy kompatybilne światła tylne zbiegają się, ich wzory migania synchronizują się bezbłędnie. Ta funkcja nie tylko wzmacnia jedność zespołu, ale także poprawia ogólną widoczność, zapewniając równowagę między spójnością grupy a indywidualnym doświadczeniem kolarza.

SEEMEE 100AD dodatkowo integruje pionierską technologię FTR LightSync Control, umożliwiając bezproblemową koordynację z kompatybilnymi przednimi światłami i błotnikami. Rowerzyści mogą łatwo kontrolować przednie i tylne oświetlenie za pomocą jednego polecenia, uzyskując idealne połączenie kolorów i wydobyć konstrukcję z dwoma względami osobistymi i preferencjami.

Dzięki mocnej baterii 700 mAh SEEMEE 100AD oferuje imponujący czas pracy 18 godzin, idealny na długie przejażdżki. Tryb Eco Flash optymalizuje wykorzystanie baterii, wydłużając czas działania. Czytelny wskaźnik baterii zapewnia, że wiesz, ile energii pozostało, zapobiegając nieoczekiwanym wyłączeniom. Dodatkowa blokada zapobiegająca zapłonowi promuje bezpieczeństwo i oszczędzanie, chroniąc przed przypadkową aktywacją podczas transportu i przechowywania.

Oprócz swoich osiągnięć technologicznych, SEEMEE 100AD jest zbudowany tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe, dzięki klasie wodoodporności IPX6. Niezależnie od tego, czy znosi ulewne deszcze, czy intensywne ciepło, SEEMEE

100AD zapewnia stałą wydajność. W połączeniu z uniwersalnym systemem mocowania z szybkim zwalnianiem można go łatwo przymocować do większości sztyc siodełka lub siodełka, oferując stabilną i bezproblemową opcję podłączenia. SEEMEE 100AD inteligentne tylne światło wykrywające, które zrewolucjonizuje bezpieczeństwo rowerzystów, wznosząc je na nowy poziom.

TYLNE ŚWIATŁO Z RADAREM WYKRYWAJĄCYM SEEMEE 100AD

MAGICSHINE



Przycisk zasilania / Wskaźnik baterii



Przycisk wykrywania

Obudowa plastikowa



Soczewka optyczna PC



Port ładowania

USB-C

Szybkozłączka montażowa

CECHY

- Diody LED dużej mocy z soczewką optyczną o wysokiej przejrzystości dla maksymalnej mocy wyjściowej 100 lumenów. Radar inteligentnie identyfikuje zbliżające się pojazdy i ostrzega za pomocą jasnego błysku, podnosząc bezpieczeństwo na nowe wyżyny. PelotonSync Flash koordynuje miganie ze zgodnymi światłami tylnymi, aby zwiększyć poziom alertów. Technologia FTR LightSync Control, sparowana z przednimi światłami ALLTY 800 V2.0/1200/1200L i pilotem MJ-6558 do inteligentnego sterowania jednym dotknięciem.
- Oddzielne przyciski dla świateł tylnych i alarmów wykrywania zwiększają wydajność i kontrolę użytkownika. Zasilany baterią 700 mAh, zapewniającą do 18 godzin pracy.
- Funkcja blokady zapobiega przypadkowemu włączeniu. Funkcja pamięci trybu, łatwy do odczytania wskaźnik i ładowanie przez USB-C. Wodoodporność IPX6, zbudowany tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe. Mocowanie bez użycia narzędzi, z szybko zwalniane, zapewniające bezpieczną i bezwysiłkową instalację.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEŁĄCZNIK Przycisk zasilania steruje trybami i jasnością światła tylnych, natomiast przycisk wykrywania steruje funkcją alarmu wykrycia.

WŁ./WYŁ. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć światło tylne.

ZMIANA TRYBU Gdy światło tylne jest włączone, kliknij przycisk zasilania, aby przełączać się między trybami Niski→Wysoki→Miganie nocne→Miganie dzienne→Miganie ekologiczne→Niski...

FUNKCJA ALARMÓW WYKRYWANIA WŁ./WYŁ. • Gdy tylne światło jest włączone, funkcja alertów wykrycia jest domyślnie włączona. • Funkcję alertów wykrycia można włączać i wyłączać osobno. Kliknij przycisk wykrywania, aby ją włączyć, a niebieski wskaźnik będzie stale włączony. Kliknij przycisk ponownie, aby ją wyłączyć, a niebieski wskaźnik przestanie świecić. *Gdy funkcja alertów wykrycia jest włączona, tylne światło automatycznie wykrywa zbliżające się pojazdy w odległości 25 metrów od tyłu i ostrzega szybkim błyskiem o mocy 100 lumenów. Tylne światło powróci do poprzedniego trybu oświetlenia, gdy w zasięgu nie zostanie wykryty żaden pojazd. * Jeśli zarówno tryb błyskania alertów wykrycia, jak i tryb PelotonSync Flash są aktywne, tylne światło przechodzi w tryb błyskania alertów wykrycia po wykryciu pojazdu. Gdy pojazd znajdzie się w odległości 5 metrów, tylne światło przełącza się w tryb PelotonSync Flash.

FTR LIGHTSYNC CONTROL Po pomyślnym sparowaniu pilota ze światłami przednimi i tylnymi naciśnij i przytrzymaj przycisk „○” lub „□” na pilocie przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć światła przednie i tylne jednocześnie. *Światła przednie i tylne, które mają zostać sparowane, muszą obsługiwać funkcję FTR LightSync Control, a pilota nie można sparować oddzielnie ze światłem tylnym. Pilot i światła przednie są sprzedawane oddzielnie. Aby sparować pilota ze światłami przednimi i tylnymi, zapoznaj się z instrukcją pilota MJ-6558.

PELOTONSYNC FLASH Gdy dwa lub więcej tylnych światła SEEMEE 100AD zbliży się do siebie i będzie migać w tym samym wzorze, automatycznie przełączą się w tryb PelotonSync Flash. Kliknij przycisk zasilania, aby wyjść z trybu PelotonSync Flash i przełączyć się na inne tryby. * Tylne światła w trybie alarmu wykrywania nie mogą jednocześnie przejść do trybu PelotonSync Flash.

TYLNE ŚWIATŁO Z RADAREM WYKRYWAJĄCYM SEEMEE 100AD

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE, AUTOMATYCZNA OCHRONA

MAGICSHINE

BLOKADA Gdy światło tylne jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby przejść do trybu blokady.

ODBLOKUJ W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy lub naładuj światło tylne.

FUNKCJA PAMIĘCI Po ponownym włączeniu światła tylnego, automatycznie powróci ono do ostatnio wybranego trybu oświetlenia.

TRYB NISKIEJ MOCY Gdy pozostały poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, światło tylne przełączy się na tryb Eco Flash. W tym czasie funkcja alarmu wykrywania jest wyłączona.

WSKAŹNIK BATERII • Gdy światło tylne jest wyłączone, kliknij przycisk zasilania, aby wyświetlić poziom naładowania baterii przez 3 sekundy. ZIELONY: 100%-21%, CZERWONY: 20%-11%, MIGAJĄCY CZERWONY: 10%-1%

TABELA WYJŚCIOWA

TRYB	NISK I	WYS OKI	BŁYSK NOCNY	DZIEŃ BŁYSK	EKO FLASH	ALARM WYKRYWANIA FLASH
 LUMENS						
 h:min						

*Wszystkie dane są mierzone zgodnie z normą ANSI/NEMA FL 1-2009. Test przeprowadzono w temperaturze 25°C i przy prędkości wiatru 25 km/h. Czas trwania może się różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków wentylacji, a odchylenia te mogą mieć wpływ na wynik testu.

*Podany czas działania każdego trybu nie obejmuje funkcji alertu wykrywania. Gdy funkcja alertu wykrywania jest aktywowana, czas działania będzie się różnić w zależności od częstotliwości migania alertu wykrywania.

TYLNE ŚWIATŁO Z RADAREM WYKRYWAJĄCYM SEEMEE 100AD

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE, AUTOMATYCZNA OCHRONA

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

SST-10-R-B130-F630 *2

CZĘSTOTLIWOŚĆ

OPERACYJNA

24-24,25 GHz

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ

WYKRYWANIA

25 metrów

MAKSYMALNA ILOŚĆ DOCELOWA

WYKRYWANIA

1

KĄT DETEKCJI POZIOMY

53°

KĄT DETEKCJI PIONOWEJ

53°

PRĘDKOŚĆ WZGLĘDNA WYKRYWALNYCH CELÓW

5-160 km/h

WYMIARY

Długość: 2,24 cala / 57 mm

Szerokość: 1,42 cala / 36

mm Wysokość: 0,98 cala /

25 mm Waga: 1,34 uncji /

38 g

MAGICSHINE

PROTOKÓŁ

BEZPRZEWODOWY

Bluetooth

KĄT

WIDOCZNOŚCI

180°

ŹRÓDŁO BATERII

3,7 V 700 mAh

MATERIAŁ

KORPUSU

Plastikowy

TYP

SOCZEWKI/REFLEKTOR

A

Soczewka optyczna PC

CZAS

ŁADOWANIA

1,5 godziny (5 V, 1 A)

GWARANCJA

2 lata gwarancji

W PUDEŁKU

SEEMEE 100AD *1

Mocowanie na sztycy

siodełka *1 Mocowanie na

siodełku *1 Kabel ładujący

USB-C *1 Instrukcja obsługi

*1

WODOODPOR NY IPX6



TEST UPUSZCZAN



ZGODNOŚĆ



MAGICSHINE.COM © MAGICSHINE 24.07.2024

Wersja 1 WYKONANO W CHINACH

Uwaga: Istnieją niewielkie różnice między zdjęciem a rzeczywistym przedmiotem spowodowane temperaturą barwową światła. Wszystkie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.